

小型LEDスポットライト



スポットライトタイプ

用途： ◇ ショーケース照明 ◇ スポット照明

- 特徴： ◇ 超省エネ 消費電力は従来のビーム球と比べ **1 / 7** です。
 ◇ 長寿命 推定寿命 **4万時間**、メンテナンスフリー。
 ◇ 紫外線を発光しないため虫除けになり、照明による色落ちがありません。
 ◇ AC100Vの**電球ソケット**に取付け可能。
 ◇ 発熱量は60℃以下です。
 ◇ CO2排出量はビーム球の約 **1 / 7** です。

仕様

モデル	FPA05V774AN	BLT20	S114H*	S123H*
電圧	AC100V～240V	AC100V	AC100V～240V	AC100V～240V
消費電力	7.0W	9W	18W	23W
白熱球相当	50w	60W	120W	180W
照射角度	38度	24/40/80/170度	13度～44度	21度～80度
口金	E11, E17	E11, E17, E26	E26	E26
材質	PC、SUS	ポリカーボネート、アルミ	ポリカーボネート、アルミ	ポリカーボネート、アルミ
重量	48g	120g	439g/445g	639g
直径×全長	φ50×75mm	63×108mm	φ95×96/124mm	φ121×124mm
色温度	3000K	3000K/5500K	2700K～5700K	2700K～5700K
演色性 (Ra)	80	80	70～80	70～80
照度 (Lux/1m)	1,245	406/569	1,520～7,220	1,700～7,220
光束 (lm)	520lm	400	995～1465lm	1210～2175lm
防水性能	非防水	非防水	IP65	IP65
電気代節約	3,440/年	¥4,095/年	¥8,268/年	¥14,928/年
CO2削減量	52Kg/年	61Kg/年	135Kg/年	252Kg/年
電気代節約金額、CO2削減量はビーム球に対しての値です。				

(ただし1個、12時間/日点灯、電気代:22円/KWh、CO2排出係数0.33Kg/KWhとする。)