

# 小型SMD水晶振動子 FSX-5L

## SMALL SIZE SMD CRYSTAL UNITS



FSX-5L

高密度実装が可能で移動体通信からコンピューター、マルチメディア関係までの幅広い用途に最適です。  
High-density mounting possible and suitable for the various such as mobile communications, computers and multimedia etc.

## Main Applications

- ★ 通信機器装置 / Telecommunication equipment
  - ★ 携帯電話, GPS / Portable phone, GSM, PHS, PCS, DECT, TETRA, GPS
  - ★ PCMCIAカード / PCMCIA

## 特長 / Features

- ★ 5.0mm × 3.2mm 2PAD 小型、低背型、5.0x3.2x0.8mm／Small, Low Profile 5.0x3.2x0.8mm
  - ★ ガラスリップ リードレスタイプ／Ceramic package lead less type.
  - ★ リフロー可能です。／Reflow available.
  - ★ エンボステーピングによる自動実装可能／Automatic and perfect packaging due to emboss taping.

仕様/Specification	
項目 / Item	FSX-5L
周波数 / Frequency	7.3728 ~ 54.00MHz
振動モード/ Vibration mode	AT cut, Fundamental
周波数偏差 / Frequency tolerance	±10ppm~±50ppm (25°C)
温度特性 / Temperature tolerance	-40°C ~ +85°C
並列容量 / Shunt capacitance	7pF max.
負荷容量 / Load capacitance	6pF~32pF
ドライブレベル / Drive level	100 μW max. (Standard)
経時変化 / Aging	±3ppm max. (First year)
△F/F	

Specifications which are different from those above may be acceptable.

#### 等值直列抵抗 / Equivalent series resistance

Frequency(MHz)	$8 \leq f \leq 10$	$10 \leq f \leq 12$	$12 \leq f \leq 16$	$16 \leq f \leq 54$
CI ( $\Omega$ ) max	100	80	60	50

※周波数、電圧により仕様が変更となる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

### 外形寸法 / Dimensions (mm)

FSX-5L

